

Akum. wkrętarka udarowa XGT®

TD004GD201

40V max • 1/4" • 230 Nm • 0 –
3900 obr./min

Akumulatorowa wkrętarka udarowa do ciężkich
zastosowań, z silnikiem bezszczotkowym.

Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada
podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Posiada 4-
stopniowy elektroniczny przełącznik prędkości
obrotowej i częstotliwości ударów. Regulacja
prędkości obrotowej za pomocą spustu włącznika.
Dodatkowy tryb pracy "T", dedykowany do cienkiej
blachy. Instalacja bitu jednym ruchem. Maks.
moment obrotowy - 230 Nm.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1200 / 2100 / 3000 / 3900 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	60 / 130 / 210 / 230 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M5 - M20
Śruby maszynowe	M4 - M8
Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie	M5 - M14
Częst. ударów na biegu jałowym	0 - 1900 / 3100 / 3600 / 3900 min ⁻¹
Trzon napędowy	1/4 "
Poziom mocy akustycznej	108 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	100 dB(A)
Waga	1,1 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)

CECHY PRODUKTU

- 4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości ударów
- Instalacja bitu jednym ruchem
- Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort
- Wbudowane światło LED oświetla obszar roboczy
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy

EAN 0197050008190

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0

Haczyk do paska



821550-0

Walizka Makpac (2)



835R29-3

Wkład Makpac



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4025 (2x)

Akumulator BL4025 (40V max / 2,5



DC40RA

Ładowarka DC40RA XGT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

