

# Akum. wkręтак ударowy

## TD023DSE

7,2V • 1/4" • 25 Nm • 0 - 2450 obr./min

Kompaktowy wkręтак akumulatorowy 7,2 V z możliwością zmiany kształtu i funkcją śrubokręта.

Odświeżony wkręтак akumulatorowy 7,2 V Li-Ion oferuje niezwykłą elastyczność dzięki płynnej zmianie kształtu z prostego na pistoletowy. Wyposażony w funkcję śrubokręта ręcznego, dwustronną dźwignię obrotów, diodę LED oraz blokadę włącznika. Idealne narzędzie do precyzyjnych prac montażowych w trudno dostępnych miejscach.



7.2V

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Napięcie akumulatora                  | 7,2 V                      |
| Typ akumulatorów                      | Li-ion                     |
| Prędkość obr. na biegu jałowym        | 0 - 2450 min <sup>-1</sup> |
| Maks. moment obrotowy                 | 25 Nm                      |
| Zakres dokręcania śruby standardowej  | M3 - M8                    |
| Śruby maszynowe                       | M3 - M8                    |
| Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie | M3 - M6                    |
| Częst. ударów na biegu jałowym        | 0 - 3000 min <sup>-1</sup> |
| Trzon napędowy                        | 1/4 "                      |
| Poziom mocy akustycznej               | 95 dB(A)                   |
| Poziom ciśnienia akustycznego         | 87 dB(A)                   |
| Waga                                  | 0,46 kg                    |
| Współczynnik hałasu                   | 3 dB(A)                    |
| Waga maszyny z akumulatorem           | 0,57 - 0,58 kg             |
| Wymiary (D x S x W)                   | 285 x 42 x 52 mm           |
| Wymiary po złożeniu (D x S x W)       | 229 x 42 x 142 mm          |
| Poziom wibracji, wkręcanie z udarem   | 6,2 m/s <sup>2</sup>       |

**EAN 0197050019554**

Link do produktu na stronie internetowej - [www.makita.pl](http://www.makita.pl)



### CECHY PRODUKTU

- Idealny do pracy w miejscach z ograniczonym dostępem i do prac nad głową
- Działa w pozycji prostej lub pistoletowej.
- Przełącznik obrotów wstecznych
- Zmienna kontrola prędkości
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy



# PRODUKTY POWIĄZANE

## ■ DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL0715 (2x)

Akumulator BL0715 (7,2V / 1,5 Ah)



DC10WA

Ładowarka DC10WA do



## ■ POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

