

Akum. wkrętarka udarowa CXT®

TD110DSAE

12V max • 1/4" • 110 Nm • 0 –
2600 obr./min

Zakrętarka udarowa do ciasnych miejsc.

Kompaktowy i lekki klucz udarowy z końcówką sześciokątną. Chwyt 1/4 ". Małe i lekkie narzędzie, które jest łatwe w użyciu, ale oferuje wysoki moment dokręcania do 110 Nm. Poręczna dioda LED do dodatkowego oświetlenia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Akumulator CXT	✓
Napięcie akumulatora	12 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 2600 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	110 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M5 - M12
Częst. ударów na biegu jałowym	0 - 3500 min ⁻¹
Trzon napędowy	1/4 "
Poziom mocy akustycznej	105 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	94 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,0 - 1,2 kg
Wymiary (D x S x W)	153 x 66 x 204 mm
Poziom wibracji, wkręcanie z udarem elementów, przy maksymalnej mocy narzędzia	8,0 m/s ²
Tolerancja drgań (współczynnik K),	1,5 m/s ²

CECHY PRODUKTU

- Idealny do pracy w miejscach z ograniczonym dostępem i do prac nad głową
- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Szybkomocujący uchwyt narzędzia 1/4"
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381800600

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

784244-7

Końcówka wkrętakowa, PH2 – PH2,



821661-1

Plastikowa walizka transportowa



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1021B (2x)

Akumulator BL1021B (12V max / 2,0



DC10SB

Ładowarka CXT® DC10SB 12V



OPCJONALNY OSPRZĘT

346909-5

Uchwyt do mocowania na pasku



784244-7

Końcówka wkrętakowa, PH2 – PH2,



821661-1

Plastikowa walizka transportowa



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

