

Akum. klucz udarowy XGT®

TW002GM201

40V max • 1/2" • 1700 Nm • 0 –
1800 obr./min

Akumulatorowy, bezszczotkowy klucz udarowy o wysokim momencie obrotowym do ciężkich zastosowań.

Z możliwością ustawienia jednego z 3 trybów automatycznego zatrzymania urządzenia, dostępne zarówno przy prawych jak i lewych obrotach. Technologia XPT oznacza podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Posiada 4-stopniową elektroniczną kontrolę prędkości obrotowej oraz częstotliwości uderzeń. Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 850 / 900 / 1000 / 1800 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	280 / 630 / 1100 / 1700 Nm
Moment zrywający	2200 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M12 - M36
Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie	M10 - M27
Częst. uderzeń na biegu jałowym	0 - 1700 / 1800 / 2000 / 2400 min ⁻¹
Napęd kwadratowy	1/2 "
Poziom mocy akustycznej	103 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	95 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, wkręcanie z uderem elementów, przy maksymalnej mocy narzędzia	24 m/s ²

CECHY PRODUKTU

- Bezszytkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- 3 tryby czasu reakcji dla automatycznego zatrzymania dostępne, zarówno w trybie obrotów do przodu, jak i do tyłu
- 4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości uderzeń
- Tryb automatycznego zatrzymania obrotów wstecznych, zatrzymuje się po wystarczającym poluzowaniu śruby/nakrętki
- Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort
- Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0197050006516

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346949-3

Haczyk



821551-8

Walizka Makpac (3)



835K85-1

Wkład do walizki MAKPAC



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4040 (2x)

Akumulator BL4040 (40V max / 4,0



DC40RA

Ładowarka DC40RA XGT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

251314-2

Śruba 4 x 12



346949-3

Haczyk



412393-7

Ośłona akumulatora XGT®



B-55706

Przedłużka do nasadek, 1/2", 250



B-55712

Przedłużka do nasadek, 1/2", 150



B-55728

Przedłużka do nasadek, 1/2", 75 mm



B-68448

Adapter 1/2" na 1/4"



B-68460

Adapter 1/2" na 7/16"



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

