

Akum. klucz udarowy XGT®

TW003GZ

40V max • 1/2" • 1360 Nm • 0 –
1800 obr./min

Akumulatorowy, bezszczotkowy klucz udarowy do ciężkich zastosowań, zasilany akumulatorem 40Vmax XGT®

Z możliwością ustawienia jednego z 3 trybów automatycznego zatrzymania urządzenia, dostępne zarówno przy prawych jak i lewych obrotach. Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Posiada 4-stopniową elektroniczną kontrolę prędkości obrotowej oraz częstotliwości uderzeń. Maksymalny moment obrotowy - 1360 Nm.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 800 / 1000 / 1200 / 1800 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	200 / 400 / 820 / 1360 Nm
Moment zrywający	1600 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M12 - M36
Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie	M10 - M27
Częst. uderzeń na biegu jałowym	0 - 1600 / 2000 / 2300 / 2400 min ⁻¹
Napęd kwadratowy	1/2 "
Poziom mocy akustycznej	104 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	96 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, wkręcanie z udarem elementów, przy maksymalnej mocy narzędzia	20,5 m/s ²

EAN 0197050007766

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Bezszytkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- 4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości uderzeń
- Automatyczny system zatrzymania uderzenia zapobiegający niedokręcaniu i nadmiernemu dokręcaniu
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy



PRODUKTY POWIĄZANE

■ STANDARDOWY OSPRZĘT

346949-3
Haczyk



■ POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

