

Akum. klucz udarowy XGT®

TW010GZ

40V max • 1" • 4000 Nm • 0 – 1200 obr./min

Klucz udarowy do ciężkich zastosowań. Z silnikiem bezszczotkowym, zasilany akumulatorem 40Vmax XGT®.

Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Wyposażony został w długi uchwyt narzędzia, przeznaczony np. do wymiany opon o dużej średnicy w ciężkich maszynach itp. Posiada możliwość ustawienia jednego z 3 trybów automatycznego zatrzymania urządzenia, dostępne zarówno przy prawych jak i lewych obrotach.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 600 / 700 / 850 / 1200 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	600 / 1000 / 1600 / 3150 Nm
Moment zrywający	4000 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M27 - M45
Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie	M20 - M33
Częst. uderzeń na biegu jałowym	0 - 1200 / 1300 / 1500 / 1750 min ⁻¹
Napęd kwadratowy	1 "
Poziom mocy akustycznej	111 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	103 dB(A)
Waga	10,9 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	11,8 - 12,8 kg

CECHY PRODUKTU

- 4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości uderzeń
- 3 tryby czasu reakcji dla automatycznego zatrzymania dostępne, zarówno w trybie obrotów do przodu, jak i do tyłu
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Rękojeść dodatkowa obracana bezstopniowo o 360° dla lepszej kontroli
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy

EAN 0197050005274

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

■ STANDARDOWY OSPRZĘT

122G63-9

Uchwyt boczny



■ POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

