

Okrzesywarka z wysięgnikiem XGT®

UA003GZ

40Vmax • 20 m/s • 30 cm / 12"

Mocna okrzyszarka XGT® z wysięgnikiem, do wymagających zastosowań.

Okrzesywarka zasilana akumulatorem XGT® z wysięgnikiem, o wysokiej wydajności porównywalnej z okrzyszarkami spalinowymi z silnikiem o pojemności 35 cm³. Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Zbiornik oleju do łańcucha	160 ml
Prędkość łańcucha	20,0 m/s
Długość prowadnicy	300 mm (12")
Podziałka łańcucha	3/8 "
Szerokość rowka	0,043 "
Szerokość rowka	1,1 mm
Liczba ogniw prowadzących	46
Poziom mocy akustycznej	104 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	90 dB(A)
Waga	4,8 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	6,0 - 7,3 kg
Wymiary (D x S x W)	2230 - 2526 x 156 x 187 mm
Poziom wibracji (3 osie) na przednim uchwycie	3,1 m/s²

CECHY PRODUKTU

- Doskonała manewrowość i swoboda cięcia w każdej pozycji, dzięki lekkiej głowicy piły z wysięgnikiem
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0088381757515

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

191G15-1

Prowadnica łańcucha, 30 cm / 3/8"



195923-6

Pilnik łańcucha z uchwytem śr. 4,5



196740-7

Łańcuch do piły, -46, 3/8", 1,1 mm,



419288-5

Ośłona łańcucha 16" / 40 cm



782023-7

Klucz 13 - 16



OPCJONALNY OSPRZĘT

191G15-1

Prowadnica łańcucha, 30 cm / 3/8"



195923-6

Pilnik łańcucha z uchwytem śr. 4,5



196740-7

Łańcuch do piły, -46, 3/8", 1,1 mm,



199897-3

Olej do smarowania zespołu tnącego



419288-5

Ośłona łańcucha 16" / 40 cm



782023-7

Klucz 13 - 16



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

