

Okrzesywarka z wysięgnikiem XGT® UA004GZ

40Vmax • 20 m/s • 30 cm / 12"

Mocna okrzyszarka z wysięgnikiem XGT® o dużej prędkości łańcucha do wymagających zastosowań.

Akumulatorowa okrzyszarka z wysięgnikiem zasilana akumulatorem XGT® o dużej mocy, wyposażona w silnik bezszczotkowy, który zapewnia taką samą lub wyższą wydajność pracy, jak modele spalinowe z silnikiem o pojemności 35 cm³.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Zbiornik oleju do łańcucha	160 ml
Prędkość łańcucha	20,0 m/s
Długość prowadnicy	300 mm (12")
Podziałka łańcucha	3/8 "
Szerokość rowka	0,043 "
Szerokość rowka	1,1 mm
Liczba ogniw prowadzących	46
Poziom mocy akustycznej	105 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	90 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	7,6 - 9,1 kg
Wymiary (D x S x W)	2812 - 4044 x 156 x 187 mm
Poziom wibracji (3 osie) na przednim uchwycie	2,5 m/s ²
Poziom wibracji (3 osie) na tylnym uchwycie	3,1 m/s ²

EAN 0088381757300

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Doskonała manewrowość i swoboda cięcia w każdej pozycji, dzięki lekkiej głowicy piły z wysięgnikiem
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Nakrętki zamontowane w obudowie zapobiegają ich wypadnięciu i zgubieniu podczas wymiany łańcucha lub prowadnicy



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

191G15-1

Prowadnica łańcucha, 30 cm / 3/8"



191K37-5

Uprząż



195923-6

Pilnik łańcucha z uchwytem śr. 4,5



196740-7

Łańcuch do piły, -46, 3/8", 1,1 mm,



199897-3

Olej do smarowania zespołu tnącego



419288-5

Osłona łańcucha 16" / 40 cm



782023-7

Klucz 13 - 16



783202-0

Klucz imbusowy 4 mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

191G15-1

Prowadnica łańcucha, 30 cm / 3/8"



195923-6

Pilnik łańcucha z uchwytem śr. 4,5



196740-7

Łańcuch do piły, -46, 3/8", 1,1 mm,



199897-3

Olej do smarowania zespołu tnącego



419288-5

Osłona łańcucha 16" / 40 cm



782023-7

Klucz 13 - 16



783202-0

Klucz imbusowy 4 mm



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

