

Akum. dmuchawa

UB003CZ

2,9 - 8,2-17,6 m³/min • 86 m/s •
PDC01 / PDC1200 / PDC1500

Akum. dmuchawa zaprojektowana do pracy z przenośnymi jedn. zasilającymi PDC1200, PDC1500 oraz PDC01.

Wyposażona w bezszczotkowy silnik prądu stałego. Przyjazna dla środowiska o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu. Idealna do stosowania na terenach użyteczności publicznej i wymagających niskiego poziomu hałasu. Mniejsze zmęczenie użytkownika dzięki przeniesieniu zasilania z korpusu urządzenia na jedn. zasilającą na plecach



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	36 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	4000 - 10600 / 17700 / 22100 min ⁻¹
Maks. prędkość wydmuchu powietrza	86 m/s
Siła wydmuchu	0,7 - 5 / 15 / 24 N
Maks. natężenie przepływu powietrza	2,9 - 8,2 / 13,9 / 17,6 m ³ /min
Funkcja "anty-restart"	✓
Ciągły czas pracy na akumulatorze plecakowym PDC1200	400 / 175 / 95 / 60 min
Ciągły czas pracy na akumulatorze plecakowym PDC1500	530 / 235 / 120 / 80 / 60 min
Poziom mocy akustycznej	93,1 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	82,2 dB(A)
Waga	2,8 kg
Współczynnik hałasu	2 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	11,6 - 13,9 kg

CECHY PRODUKTU

- Elektroniczna 3 stopniowa kontrola prędkości obrotowej oraz regulacja prędkości spustem włącznika
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- 3-stopniowa dysza teleskopowa o zakresie regulacji 100 mm
- Doskonałe połączenie wysokiej efektywności z lekką konstrukcją
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt zapewnia najbardziej optymalny kąt pomiędzy podłożem a dmuchawą, zapewniając maksymalną wydajność

EAN 0197050002907

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

■ STANDARDOWY OSPRZĘT

122F94-2

Pas barkowy



■ POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

