

Akum. dmuchawa

UB004CZ

0 - 19,7 m³/min • 0 - 76,3 m/s •
PDC1200 / PDC1500

Akum. dmuchawa zaprojektowana do pracy z przenośną jednostką zasilającą PDC1200 oraz PDC1500.

Z silnikiem bezszczotkowym oraz technologią XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć). Przyjazna dla środowiska: o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu. Idealna do stosowania na terenach użyteczności publicznej i wymagających niskiego poziomu hałasu. Niski poziom hałasu - 82,3 dB(A) przy pracy z maksymalną mocą.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	36 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	10500 / 18000 / 22500 / 23800 min ⁻¹
Maks. prędkość wydmuchu powietrza	80,7 m/s
Siła wydmuchu	5 / 15 / 25 / 28 N
Maks. natężenie przepływu powietrza	0 - 8,5 / 15,2 / 19,7 / 20,9 m ³ /min
Funkcja "anty-restart"	✓
Ciągły czas pracy na akumulatorze plecakowym PDC1500	200 / 55 min
Poziom mocy akustycznej	96,1 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	82,3 dB(A)
Waga	7,6 kg
Współczynnik hałasu	3,1 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	16,5 - 18,6 kg
Wymiary (D x S x W)	460 x 575 x 585 mm

CECHY PRODUKTU

- Tryb turbo zwiększający moc urządzenia oraz utrzymujący go na stałym poziomie
- Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika oraz dźwigni pozwalająca na zablokowanie spustu na pożądanym poziomie mocy
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora z diodami LED
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Przeprojektowana uprząż plecaka z poprawioną oddychalnością i zmniejszonym obciążeniem ramion użytkownika
- Pozycja uchwytu sterującego jest regulowana do przodu/tyłu oraz w lewo/prawo, aby dopasować ją do wzrostu użytkownika lub jego pozycji podczas pracy

EAN 0197050004529

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

162D24-9

Pas podtrzymujący rurę dmuchawy



162D25-7

Pasek do rury



1914H0-2

Dysza wylotowa 74



1914H1-0

Rura płaska



OPCJONALNY OSPRZĘT

122G27-3

Zatrząsk węża

1914H0-2

Dysza wylotowa 74



1914H1-0

Rura płaska



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

