

Akum. pilarka łańcuchowa XGT® UC002GZ01

40Vmax • 24,8 m/s • 25 cm

Pilarka łańcuchowa zasilana akumulatorem 40 V max XGT®, o osiągnięciach zbliżonych do pilarki spalinowej.

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa zasilana akumulatorem 40 V Max XGT, wyposażona w prowadnicę o długości 25 cm, o osiągnięciach zbliżonych do pilarki spalinowej z silnikiem o pojemności 30 cm³. Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Zbiornik oleju do łańcucha	200 ml
Prędkość łańcucha	24,8 m/s
Długość prowadnicy	250 mm (10")
Podziałka łańcucha	3/8 / 0,325 "
Szerokość rowka	0,043 / 0,050 "
Szerokość rowka	1,1 / 1,3 mm
Liczba ogniów prowadzących	40 / 46
Poziom mocy akustycznej	101 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	93 dB(A)
Waga	2,6 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	3,8 - 4,7 kg
Poziom vibracji, cięcie drewna	5,0 m/s ²
Tolerancja vibracji (współczynnik K), cięcie drewna	1,5 m/s ²

CECHY PRODUKTU

- Lekki dla większej wygody operatora
- Duży otwór wlewu oleju i okienko pozwalające sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączania, w celu oszczędzania akumulatora i zapobiegania przypadkowemu uruchomieniu
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Regulowane automatyczne smarowanie łańcucha z dużym zbiorniczkiem oleju
- Nakrętki zamontowane w obudowie zapobiegają ich wypadnięciu i zgubieniu podczas wymiany łańcucha lub prowadnicy

EAN 0088381751865

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

168408-5

Prowadnica 10" / 25 cm, 3/8", 1,3



196205-9

Łańcuch tnący, 25 cm / 3/8"



346809-9

Ostroga zębata

419288-5

Ośłona łańcucha 16" / 40 cm



782023-7

Klucz 13 - 16



OPCJONALNY OSPRZĘT

191G14-3

Prowadnica 25 cm



191H00-0

Łańcuch tnący, 25 cm / 3/8"



199897-3

Olej do smarowania zespołu tnącego



458501-6

Ośłona prowadnicy 25 cm



782023-7

Klucz 13 - 16



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

