

Pilarka łańcuchowa XGT®

UC016GT101

40Vmax • 0 - 25,5 m/s • 40 cm /
0,325"

Pilarka łańcuchowa zasilana akumulatorem 40 V max XGT®, o osiąгах zbliżonych do pilarki spalinowej.

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa zasilana akumulatorem 40 V Max XGT®, wyposażona w prowadnicę o długości 40 cm, o osiąгах zbliżonych do pilarki spalinowej. Dostarczana z 1 akumulatorem BL4050F (40 V max / 5,0 Ah) i ładowarką DC40RA,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Zbiornik oleju do łańcucha	260 ml
Prędkość łańcucha	25,5 m/s
Długość prowadnicy	400 mm (16")
Podziałka łańcucha	0,325 "
Szerokość rowka	0,043 "
Szerokość rowka	1,1 mm
Liczba ogniów prowadzących	64
Poziom mocy akustycznej	102 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	94 dB(A)
Współczynnik hałasu	3,0 dB(A)
Poziom wibracji, cięcie drewna	5,0 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie drewna	1,5 m/s ²
Waga	4,5 kg
Waga maszyny z akumulatorem	6,4 - 7,3 kg

CECHY PRODUKTU

- Lekki dla większej wygody operatora
- Duży otwór wlewu oleju i okienko pozwalające sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączania, w celu oszczędzania akumulatora i zapobiegania przypadkowemu uruchomieniu
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha
- Regulowane automatyczne smarowanie łańcucha z dużym zbiorniczkiem oleju

EAN 0088381763141

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

191T88-2

Prowadnica gwiazdkowa 80TXL 40



191T92-1

Łańcuch tnący, 80TXL 40 cm / 0,325"



347925-0

Ostroga zębata

419242-9

Ośłona łańcucha 18" / 45 cm



782023-7

Klucz 13 - 16



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4050F

Akumulator BL4050F (40Vmax / 5,0



DC40RA

Ładowarka DC40RA XGT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

