

Akum. pilarka łańcuchowa XGT®

UC023G

40V max • 0 - 25,5 m/s • 40 cm

Akum. pilarka łańcuchowa z silnikiem bezszczotkowym, o osiągnięciach zbliżonych do pilarki spalinowej.

Doskonałe połączenie wysokiej efektywności z lekką konstrukcją. Wyposażona w prowadnicę o długości 40 cm. Osiągi zbliżone do pilarki spalinowej z silnikiem 35 cm³. Technologia XPT to podwyższona odporność na pył i wilgoć. Posiada regulowany automatyczny system smarowania łańcucha oraz włącznik spustowy z regulacją obrotów.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość łańcucha	25,5 m/s
Długość prowadnicy	400 mm (16")
Podziałka łańcucha	0,325 "
Szerokość rowka	0,043 "
Szerokość rowka	1,1 mm
Liczba ogniw prowadzących	64
Zbiornik oleju do łańcucha	200 ml
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓
Poziom wibracji, cięcie drewna	3,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie drewna	1,5 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego	93 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	101 dB(A)
Współczynnik hałasu	3,0 dB(A)
Wymiary (D x S x W)	430 x 225 x 271

CECHY PRODUKTU

- Beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha (nowy mechanizm naciągu łańcucha)
- Udoskonalona funkcja ponownego uruchomienia narzędzia po wyłączeniu z powodu nadmiernego obciążenia
- Doskonałe przyspieszenie - ulepszony czas reakcji narzędzia na wciśnięcie spustu włącznika
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Na obudowie urządzenia dodano wyraźną linię pomagającą użytkownikowi w określeniu kierunku upadku drzewa
- Doskonałe połączenie wysokiej efektywności z lekką konstrukcją
- Dodano dźwignię blokady, co pozwoliło na dokonanie zmian w czasie potrzebnym do automatycznego wyłączenia urządzenia, podnosząc tym wydajność pracy narzędzia
- Regulowane automatyczne smarowanie łańcucha z dużym zbiorniczkiem oleju

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

