

Akum. pilarka do gałęzi XGT®

UC029GM202

40V max • 8,0 m/s • 15 cm

Akumulatorowa pilarka do gałęzi z silnikiem bezzszczotkowym, z prowadnicą o długości 15 cm.

Łatwa w użyciu, lekka i kompaktowa - idealna do przycinania drzewek w sadach i ogrodach. Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Pilarkę cechuje beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha oraz automatyczne smarowanie łańcucha. Dźwignia blokady włącznika jest łatwo dostępna z obu stron narzędzia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Zbiornik oleju do łańcucha	55 ml
Prędkość łańcucha	8,0 m/s
Długość prowadnicy	150 mm (6")
Podziałka łańcucha	0,325 "
Szerokość rowka	0,043 "
Szerokość rowka	1,1 mm
Liczba ogniów prowadzących	32
Poziom mocy akustycznej	89 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	81 dB(A)
Waga	1,3 kg
Współczynnik hałasu	3,0 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	2,1 - 2,4 kg
Poziom wibracji, cięcie drewna	4,6 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie drewna	1,5 m/s ²

EAN 0197050007636

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha (nowy mechanizm naciągu łańcucha)
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Ruchoma osłona z górnej strony prowadnicy, otwierająca się stopniowo w momencie zagłębienia piły w gałęzi
- Okienko pozwalające sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Dźwignia blokady włącznika łatwo dostępna z obu stron narzędzia
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

1912E8-3

Łańcuch tnący 15 cm



1912F1-4

Prowadnica gwiazdkowa 15 cm



413M40-1

Ośłona zespołu tnącego



821552-6

Walizka Makpac (4)



836394-5

Wkład do walizki Makpac



D-70948

Pilnik okrągły z uchwytem



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4040 (2x)

Akumulator BL4040 (40V max / 4,0



DC40RA

Ładowarka DC40RA XGT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

