

Akum. pilarka łańcuchowa XGT®

UC030GE103

40V max • 0 - 29 m/s • 50 cm •
pomarańczowa

Akum. pilarka łańcuchowa z silnikiem bezszczotkowym
wyszczepiona w prowadnicę o długości 50 cm.

O osiągnięciach zbliżonych do pilarki spalinowej z
silnikiem o pojemności 50 cm³ (z akum. BL4080H).
Dostępna w kolorze niebieskim Makita lub
pomarańczowym. Zaprojektowana do cięcia drzew o
średnicy pnia ok. 400 mm. Dzięki technologii XPT,
urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył
i wilgoć. Z regulowanym automatycznym systemem
smarowania łańcucha.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kategoria narzędzi	Pielęgnacja drzew i żywoptów
Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Zbiornik oleju do łańcucha	260 ml
Prędkość łańcucha	29,0 m/s
Długość prowadnicy	400 mm (16") / 450 mm (18") / 500 mm (20")
Podziałka łańcucha	0,325 "
Szerokość rowka	0,05 / 0,063 "
Szerokość rowka	1,3 / 1,6 mm
Liczba ogniw prowadzących	67 / 74 / 82
Poziom mocy akustycznej	107 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	99 dB(A)
Waga	4,5 kg
Współczynnik hałasu	3,0 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	6,6 - 7,8 kg

CECHY PRODUKTU

- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączania, w celu oszczędzania akumulatora i zapobiegania przypadkowemu uruchomieniu
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Regulowane automatyczne smarowanie łańcucha z dużym zbiorniczkiem oleju

EAN 0197050012883

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

1915Y9-9

Prowadnica gwiazd. łańcucha 50 cm



1916A3-9

Łańcuch tnący 95TXL 50 cm



347E15-9

Ostroga zębata

4133H6-7

Ośłona prowadnicy 535 mm



782023-7

Klucz 13 - 16



D-70960

Pilnik okrągły Ø 4,8 mm z uchwytem



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4080H

Akumulator BL4080H (40Vmax / 8,0



DC40RA

Ładowarka DC40RA XGT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

1916A4-7

Łańcuch tnący, 50 cm / 0,325"



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

