

Akum. kosa do trawy XGT®

UR006GZ06

40V max • 0 - 4600 / 0 - 5500 / 0 - 7000 obr./min

Wydajna kosa do trawy 40V max XGT® z asymetrycznym uchwytem typu kierownica, do różnych zastosowań.

Kosa akumulatorowa UR006G zasilana akumulatorem Li-ion 40 V max XGT®, z silnikiem bezszczotkowym. Posiada 3 stopniową elektroniczną regulację prędkości obrotowej oraz hamulec elektryczny i funkcję łagodnego rozruchu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Szerokość cięcia	255 / 305 / 430 mm
Gwint wrzeciona	M10 x 1,25 LH
Typ uchwytu	U
Poziom mocy akustycznej	88,4 - 95,4 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	77 - 82,9 dB(A)
Współczynnik hałasu	0,5 - 2,4 dB(A)
Poziom wibracji, 2-zębny nóż tnący	≤ 2,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), 2-zębny nóż tnący	1,5 m/s ²
Poziom wibracji, 4-zębny nóż tnący	≤ 2,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), 4-zębny nóż tnący	1,5 m/s ²
Poziom wibracji, głowica z 3 nożami z	≤ 2,5 m/s ²

CECHY PRODUKTU

- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągnięć
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Silnik zamontowany z tyłu sprawia, że narzędzie jest idealnie wyważone

EAN 0088381772587

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122A37-4

Uprząż



126642-3

Głowica tnąca z nożami z tworzywa



191B54-1

Ośłona narzędzia tnącego kpl., 430



197993-1

2-żyłkowa głowica tnąca



198345-9

2 zębny nóż tnący



782238-6

Klucz nasadowy 17 mm



783202-0

Klucz imbusowy 4 mm



831304-7

Torba na akcesoria



OPCJONALNY OSPRZĘT

126642-3

Głowica tnąca z nożami z tworzywa



197993-1

2-żyłkowa głowica tnąca



198345-9

2 zębny nóż tnący



782238-6

Klucz nasadowy 17 mm



783202-0

Klucz imbusowy 4 mm



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

