

Akum. kosa XGT®

UR013GT204

40V max • 255 - 450 mm • 0 - 3500 / 6700 obr./min

Akumulatorowa kosa o mocy zbliżonej do kos spalinowych z silnikiem o pojemności 35 cm³.

Akumulatorowa kosa z silnikiem bezszczotkowym i technologią AFT (Active Feedback Sensing), zasilana akumulatorem 40V max. Z trybem wysokiego momentu obrotowego, rekomendowanym do ciężkich zastosowań takich jak rozdrabnianie oraz ścinanie krzewów. Technologia WetGuard oznacza wysoka odporność na wodę pozwala na pracę nawet gdy urządzenie jest mokre.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	3500 - 6700 min ⁻¹
Szerokość cięcia	225 / 255 / 270 / 305 / 450 mm
Gwint wrzeciona	M10 x 1,25 LH
Typ uchwytu	U
Poziom mocy akustycznej	91,0 - 95,6 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	77,3 - 81,4 dB(A)
Współczynnik hałasu	1,5 - 2,1 dB(A)
Poziom wibracji, 2-zębny nóż tnący	≤ 2,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), 2-zębny nóż tnący	1,5 m/s ²
Poziom wibracji, 3-zębny nóż tnący	≤ 2,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), 3-zębny nóż tnący	1,5 m/s ²
Poziom wibracji, głowica żyłkowa	≤ 2,5 m/s ²

EAN 0088381777575

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Przełącznik obrotów wstecznych, w celu samooczyszczenia narzędzia tnącego
- Zmienna kontrola prędkości
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Niski poziom hałasu zapewnia komfortową pracę



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

198345-9

2 zębny nóż tnący



199378-7

Uprząż



199868-0

Głowica tnąca z nożami z tworzywa



199884-2

2-żyłkowa głowica tnąca



782238-6

Klucz nasadowy 17 mm



783202-0

Klucz imbusowy 4 mm



783217-7

Klucz imbusowy 5 mm



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4050F (2x)

Akumulator BL4050F (40Vmax / 5,0



DC40RA

Ładowarka DC40RA XGT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

