

Akum. kosa XGT®

UR014GT201

40V max • 450 mm • 4000 - 5000 obr./min

Akumulatorowa kosa o mocy zbliżonej do kos spaliniowych z silnikiem o pojemności 35 cm³.

Akumulatorowa kosa z silnikiem bezszczotkowym i technologią AFT (Active Feedback Sensing), zasilana akumulatorem 40V max. Z trybem wysokiego momentu obrotowego, rekomendowanym do ciężkich zastosowań takich jak rozdrabnianie oraz ścinanie krzewów. Technologia WetGuard oznacza wysoka odporność na wodę pozwala na pracę nawet gdy urządzenie jest mokre.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	4000 - 5000 min ⁻¹
Szerokość cięcia	450 mm
Gwint wrzeciona	M10 x 1,25 LH
Głowica żyłkowa typu Spline	✓
Typ uchwytu	L
Poziom mocy akustycznej	91,3 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	77,9 dB(A)
Współczynnik hałasu	2,9 dB(A)
Poziom wibracji, głowica żyłkowa	≤ 2,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), głowica żyłkowa	1,5 m/s ²
Waga maszyny z akumulatorem	5,5 - 6,7 kg
Wymiary (D x S x W)	1914 x 330 x 304 mm
Stopień ochrony	IPX4

EAN 0088381774468

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- Bezszytkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

127759-5

Uprząż



1911Y3-7

Głowica żyłkowa



783202-0

Klucz imbusowy 4 mm



783217-7

Klucz imbusowy 5 mm



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4050F (2x)

Akumulator BL4050F (40Vmax / 5,0



DC40RA

Ładowarka DC40RA XGT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

