

Akum. kosa XGT®

UR017GM101

40V max • 3500 - 6500 min⁻¹

Akumulatorowa kosa o mocy zbliżonej do kos spalinowych z silnikiem o pojemności 23 cm³.

Akumulatorowa kosa z silnikiem bezszczotkowym, technologią AFT, ADT oraz XPT, zasilana akumulatorem 40V max. Technologia XPT (Extreme Protection Technology) to podwyższona odporność na pył i wilgoć. Technologia ADT (Automatic Torque Drive Technology) to automatyczne dostosowywanie prędkości oraz momentu obrotowego podczas pracy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Szerokość cięcia	230 / 255 / 330 mm
Gwint wrzeciona	M10 x 1,25 LH
Typ uchwytu	L
Poziom mocy akustycznej	94,1 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	82,2 dB(A)
Waga	3,5 kg
Współczynnik hałasu	1,5 - 3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	4,2 - 4,8 kg
Wymiary (D x S x W)	1792 x 362 x 265 mm
Poziom wibracji, 2-zębny nóż tnący	≤ 2,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), 2-zębny nóż tnący	1,5 m/s ²
Poziom wibracji, głowica żyłkowa	≤ 2,5 m/s ²

CECHY PRODUKTU

- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągnięć
- Przełącznik obrotów wstecznych, w celu samooczyszczenia narzędzia tnącego
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Kompaktowa konstrukcja zapewniająca dobrą manewrowość i większe bezpieczeństwo.

EAN 0088381779524

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

1911X4-8

Osłona ostrza



198383-1

Głowica tnąca, 255 mm



783013-3

Klucz montażowy 16 - 17 mm



783202-0

Klucz imbusowy 4 mm



831304-7

Torba na akcesoria



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4040

Akumulator BL4040 (40V max / 4,0



DC40RC

Ładowarka DC40RC XGT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

