

Akum. wertykulator XGT®

UV001GM201

40Vmax • 38 cm • 50 l

Akumulatorowy wertykulator z silnikiem bezszczotkowym, zasilany akumulatorem 40Vmax XGT®.

Posiada technologię XPT czyli podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Z możliwością zastosowania dwóch typów noży do odmiennych zastosowań. 18-stopniowa regulacja głębokości ustawiana za pomocą pokrętła nastawczego. Blokada włącznika chroni przed przypadkowym uruchomieniem. Funkcja anti-restart oraz hamulec elektryczny. Uchwyt składany bez narzędzi.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Szerokość robocza	380 mm
Prędkość obr. na biegu jałowym	3200 min ⁻¹
Średnica tylnego koła	18 cm
Średnica przedniego koła	18 cm
Głębokość robocza	-12 - +5 mm
Pojemność kosza	50 L
Poziom mocy akustycznej	89 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	74 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²
Waga	16,5 kg
Waga maszyny z akumulatorem	18,7 - 23,8 kg
Wymiary (D x S x W)	1020 - 1240 x 680 x

EAN 0197050000569

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Wodoodporny, zmywalny zespół tnący



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

1913J5-0

Wałek do wertykulacji



1913J7-6

Wałek do aeracji



782223-9

Klucz nasadowy



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4040 (2x)

Akumulator BL4040 (40V max / 4,0



DC40RB

Ładowarka DC40RB XGT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

