

Akum. odkurzacz XGT®

VC002GLZ01

40Vmax • 230 mbar • 8 l • L

Odkurzacz przemysłowy zasilany akumulatorem XGT®.

Lekki i poręczny odkurzacz przemysłowy, łatwy do transportu i przechowywania, zasilany akumulatorem 40 V max XGT®, o mocy zbliżonej do odkurzaczy sieciowych. Posiada dwa porty na akumulator - odkurzacz pracuje początkowo na jednym akumulatorze a po jego wyładowaniu automatycznie przełącza się na drugi. Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Maks. natężenie przepływu powietrza	1,8 m³/min
Maks. podciśnienie	230 mbar
Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 5,0 Ah x2	220 / 28 min
Pojemność worka	8,0 L
AWS ready	✓
Poziom ciśnienia akustycznego	70 dB(A)
Współczynnik hałasu	2,5 dB(A)
Klasa filtracji	L
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s²
Waga	7,9 kg
Waga maszyny z akumulatorem	8,3 - 11,4 kg
Wymiary (D x S x W)	366 x 334 x 425 mm

CECHY PRODUKTU

- (AWS) Bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z elektronarzędziem przez Bluetooth
- Filtr HEPA służy do skutecznego wychwytywania najdrobniejszych cząstek
- Cicha praca dla komfortu operatora
- Płaska konstrukcja zapewniająca oszczędność miejsca podczas przechowywania
- Uchwyt do przenoszenia ułatwiający transport
- Zatwierdzony dla klasy pyłu L zgodnie z normą UE
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0088381753326

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

192562-3

Rura wygięta 38 mm



192563-1

Rura prosta Ø 38 mm



195432-5

Worek na pył, 10 szt.



195433-3

Wąż Ø 28 mm x 3,5 m



195434-1

Wąż Ø 38 mm x 2,5 m



199455-5

Ssawka do podłóg



410306-2

Ssawka szczelinowa



413B37-4

Pojemnik na akcesoria



417765-1

Końcówka węża 28 mm



417766-9

Końcówka węża 38 mm



424379-9

Adapter gumowy Ø24mm



451350-0

Zderzak



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

198900-7

Moduł AWS WUT01



OPCJONALNY OSPRZĘT

191V68-0

Gąbka filtra



191V69-8

Filtr wstępny



191V70-3

Filtr pyłkowy Hepa



192562-3

Rura wygięta 38 mm



192563-1

Rura prosta Ø 38 mm



195432-5

Worek na pył, 10 szt.



195433-3

Wąż Ø 28 mm x 3,5 m



410306-2

Ssawka szczelinowa



417765-1

Końcówka węża 28 mm



424379-9

Adapter gumowy Ø24mm



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

