

Akum. odkurzacz XGT®

VC006GMZ01

40Vmax x 2 • 30 l (na mokro) • 40 l (na sucho) • M

Odkurzacz przemysłowy, łatwy do transportu i przechowywania, zasilany 2 akumulatorami 40V max XGT®.

Akumulatorowy odkurzacz o mocy zbliżonej do odkurzaczy sieciowych, z klasą filtracji pyłów "M". Posiada bezszczotkowy silnik prądu stałego oraz system automatycznego czyszczenia filtra. Zastosowano tu technologię XPT, co oznacza podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	2 x 40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Maks. natężenie przepływu powietrza	2,0 - 3,7 m³/min
Maks. podciśnienie	180 mbar
Moc zasysania	350 W
Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 5,0 Ah	80 / 25 min
Pojemność zbiornika na sucho	40 L
Pojemność zbiornika na mokro	30 L
AWS ready	✓
Poziom ciśnienia akustycznego	70 dB(A)
Współczynnik hałasu	2,5 dB(A)
Klasa filtracji	M
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s²
Waga	17,0 kg
Waga maszyny z akumulatorem	18,4 - 20,8 kg

EAN 0088381773133

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Dopuszczony do pyłu klasy M zgodnie z normą UE
- Automatyczny samoczyszczący podwójny filtr GYUPPA o unikalnej konstrukcji, usuwa pył z filtrów wstępnych podczas pracy
- Zmienna kontrola prędkości
- **Technologia AWS** - bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z kompatybilnymi odkurzaczami za pomocą Bluetooth
- Sygnał dźwiękowy ostrzegający o niskim przepływie powietrza
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

1910Y4-9

Worki do VC006G/007G



192562-3

Rura wygięta 38 mm



192563-1

Rura prosta Ø 38 mm



195433-3

Wąż Ø 28 mm x 3,5 m



195434-1

Wąż Ø 38 mm x 2,5 m



195546-0

Adapter 24 / 38 mm



195547-8

Adapter 22 / 25 mm



199455-5

Ssawka do podłóg



410306-2

Ssawka szczelinowa



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

198900-7

Moduł AWS WUT01



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

