

Akum. odkurzacz XGT®

VC007GLZ01

40Vmax x 2 • 30 l (na mokro) • 40 l
(na sucho) • L

Odkurzacz przemysłowy zasilany 2 akum. 40Vmax XGT®, o mocy zbliżonej do odkurzaczy sieciowych

Odkurzacz wyposażony w BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego, technologię XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć oraz funkcję AWS - Auto-start Wireless System - bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth. Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki.



XGT 80Vmax **BL** MOTOR **AWS** **XPT** **HEPA** filter

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	2 x 40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Maks. natężenie przepływu powietrza	2,0 - 3,7 m³/min
Maks. podciśnienie	180 mbar
Moc zasysania	350 W
Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 5,0 Ah	80 / 25 min
Pojemność zbiornika na sucho	40 L
Pojemność zbiornika na mokro	30 L
AWS ready	✓
Poziom ciśnienia akustycznego	70 dB(A)
Współczynnik hałasu	2,5 dB(A)
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s²
Waga	16,9 kg
Waga maszyny z akumulatorem	18,3 - 20,7 kg
Wymiary (D x S x W)	586 x 385 x 598

EAN 0088381773195

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Automatyczny samoczyszczący podwójny filtr GYUPPA o unikalnej konstrukcji, usuwa pył z filtrów wstępnych podczas pracy
- Zmienna kontrola prędkości
- Filtr HEPA służy do skutecznego wychwytywania najdrobniejszych cząstek
- (AWS) Bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z elektronarzędziem przez Bluetooth
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

1910R3-2

Poliwinyłowy worek na odpady



192562-3

Rura wygięta 38 mm



192563-1

Rura prosta Ø 38 mm



195433-3

Wąż Ø 28 mm x 3,5 m



195434-1

Wąż Ø 38 mm x 2,5 m



195546-0

Adapter 24 / 38 mm



195547-8

Adapter 22 / 25 mm



199455-5

Ssawka do podłóg



410306-2

Ssawka szczelinowa



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

198900-7

Moduł AWS WUT01



OPCJONALNY OSPRZĘT

1910R3-2

Poliwinyłowy worek na odpady



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

