

Akum. odkurzacz plecakowy XGT®

VC009GZ01

40Vmax • 180 mbar • 2,0 l

Akumulatorowy odkurzacz plecakowy zasilany akumulatorem 40Vmax XGT®, przeznaczony do pracy na sucho.

VC009G posiada zwiększona moc ssania w celu lepszego zbierania pyłu podczas pracy z maszynami Makita, a także 3-stopniową, elektroniczną regulację mocy zasysania. Na wyposażeniu znajduje się filtr HEPA oraz komfortowe szelki / uprząż. Generuje niski poziom hałasu - jedynie 72 dB(A) na biegu 3 (najwyższym).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Maks. natężenie przepływu powietrza	1,9 m³/min
Maks. podciśnienie	180 mbar
Moc zasysania	45 / 85 / 165 W
AWS ready	✓
Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 4,0 Ah	50 / 26 / 11 min
Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 5,0 Ah	55 / 30 / 14 min
Pojemność worka	2,0 L
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)
Współczynnik hałasu	2,5 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	4,1 - 5,3 kg
Wymiary (D x S x W)	233 x 150 x 375 mm
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s²
Współczynnik wibracji K _n	1,5 m/s²

CECHY PRODUKTU

- (AWS) Bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z elektronarzędziem przez Bluetooth
- Filtr HEPA służy do skutecznego wychwytywania najdrobniejszych cząstek
- 3 tryby mocy ssania z funkcją pamięci trybu
- Bezsztukowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0088381762205

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

A-34235

Wąż Ø 28 mm x 1,5 m do



166116-2

Opaska na wąż



197903-8

Worki filtrujące na pył, 10 szt. (1 szt. z



195546-0

Adapter 24 / 38 mm



195547-8

Adapter 22 / 25 mm



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

198900-7

Moduł AWS WUT01



OPCJONALNY OSPRZĘT

166116-2

Opaska na wąż



197903-8

Worki filtrujące na pył, 10 szt. (1 szt. z



417765-1

Końcówka węża 28 mm



424379-9

Adapter gumowy Ø24mm



A-34235

Wąż Ø 28 mm x 1,5 m do



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

